

# シュリンク包装機

Tight Cap

# タイトキャップ

お客様の求める仕様に合わせたオーダーメイド機械です

相談無料



TC-120

- アルミ・紙・ガラス・プラスチック等  
様々な容器にご使用頂けます
- 印刷適正◎ 写真やイラスト、  
成分表示もこれ一枚でOK!

## ■機械標準仕様【ヘッド式】

機種	最大(m/m) フィルム巾	能力 (個/時間)	機械寸法(m/m) 長さ×巾×高さ	重量 (kg)	電気容量 AC200V(Kw)	空気量 (Nℓ/分)	冷却水 (ℓ/分)	処理 ヘッド数
TC-20	200	1,200	1,200× 700× 1,400	700	3.0	300	3	1
TC-50	250	2,400	1,500× 1,500× 1,675	1,000	6.0	700	3	2
TC-120	550	7,200	4,500× 2,730× 2,000	1,400	7.5	1,000	5	2×3

## タイトキャップの特徴

POINT



### コストダウン

20~40μのシュリンクフィルムを使用  
圧倒的なコストダウンを実現します



### 不正開封防止

一度開封すると再封不可となりますのでバー  
ジンを保てます



### 環境に優しい

従来の蓋材と比較してプラスチック使用量を  
50%~90%以上削減します  
シュリンクフィルムはリサイクルしやすいモノマテ  
リアルです



### 生産性向上

自動機のため省力化・省人化が可能です

## 採用例

鍋焼きうどん、プリン、水羊羹、缶詰、ドリンク、フェイスクリーム、オイルフィルター、他 実績多数



みらいの  
やさしい  
つつみ方

## 北村化学産業株式会社

製造元 エーシンパック工業株式会社

QOL事業部 東日本営業部 東京営業一課 担当: 吉田  
tel: 03-5202-7165 mobile: 080-4938-2617 mail: s-yoshida@kitamura-chem.co.jp  
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビルディング7階  
<https://www.kitamura-chem.co.jp>

# 蓋専用シュリンク包装機

## タイトキャップ

### タイトキャップとは？

容器に対して20~40 $\mu$ 程度のシュリンクフィルムで蓋をする包装形態をタイトキャップといいます。

フィルムを容器フランジに跨がせて熱収縮させることにより蓋として固定されます。また、一度開封すると再封が不可能となりますので不正防止効果もございます。

### 採用例

鍋焼きうどん、プリン、水羊羹、缶詰、ドリンク、フェイスクリーム、オイルフィルター、他

シュリンクフィルムは印刷適正に優れています  
写真やイラスト、成分表示もこれ1枚でOK!

## 採用メリット

### コストダウン



例：170 $\phi$ 容器の蓋材を  
OPS嵌合蓋330 $\mu$ →PETシュリンク20 $\mu$ に変更した場合

1枚あたり10円▶**3円**に **大幅なコストダウン**が可能です



### 環境に優しい



従来の蓋材と比較して  
プラスチック使用量**50%~90%**以上削減できます  
シュリンクフィルムはリサイクルしやすいモノマテリアルです



### 生産性向上



自動機のため**省力化・省人化**が可能です

